



3-as Felülettisztító

Termékismertető

Típus: Vízbázisú lúgos diszperzió

Tulajdonságok: A 3-as felülettisztító a felületnek festés előtti zsírtalanítására és szennyeződésektől való megtisztítására használt tisztítószer. **A termék biológiailag lebomlik** (biodegradable) és egyaránt használható festett és nem festett felületeken.

Kiemelkedő tulajdonságok

- Vízbázisú termék
- Oldószermentes
- Biológiailag lebomló
- Felhordható airless és hagyományos szórással is

Összeférhetőség

Tisztítható vele megfelelően kikeményedett (térhálósodott) akril, alkid, epoxi, fenolgyanta, poliuretán és egyéb bevonat, a gyártó ajánlata szerint.

Mihelyt a megtisztított felületet leöblítettük és az megszáradt, a kezelési utasítás szerint, a felület alkalmas a legtöbb típusú bevonat felhordására.

Ajánlott rétegvastagság: -

Szárazanyag-tartalom: -

Elméleti kiadósság: A szennyeződés mértékétől és az alap állapotától függ.

Szerves illóanyag tartalom (VOC): 0 g/l

Megjegyzés: Alumínium, üveg, és a nem tisztítandó felületeket **ki kell takarni!**

Felület-előkészítés

Általában

Távolítsunk el minden rendkívül makacs szennyeződést; olajat, zsírt, piszkot, stb. a felületről, egy glettelő spaklival, vagy kaparó késsel. Alkalmazható festett és nem festett, galvanizált, vagy saválló acél, vagy beton felületekre egyaránt.

A felhordás eszközei

Általában

Eseteléssel és szórással is felhordhatjuk. Fedjük be a teljes tisztítandó felületet **3-as felülettisztító** oldattal. Makacs lerakódások esetén szükség lehet egy **10 – 15 perces** várakozási („áztatási”) időre.

