



# AIRBLAST



## SWS Félautomata csörlő rendszer



Az AIRBLAST cég félautomata csörlő rendszere kifejezetten az AIRBLAST csőbelső tisztító (szemcseszóró) szerkezetekhez lett kifejlesztve, mint a forgófejes, a körbeszóró és a JUMBO csőbelső tisztító egységek. Ez a gép PLC beépítésével került kivitelezésre, ami szabályozza a húzórendszert (ami a szórótmű áthúzását végzi a megmunkálandó csövön keresztül) előre beállítható állandó sebességgel, amivel a cső belső felületét tisztítja. Ez a sebesség gyakorlatilag a 0-tól egészen 3 m/min sebességig állítható.

Az AIRBLAST félautomata csörlő rendszer mindenféle megtáplálással üzemeltethető: 230 VAC 2 fázis, 400 VAC 3 fázis, 12 V egyenárammal, 24 V egyenárammal.

Az AIRBLAST csőtisztító haladási sebességét a csövön belül egy szabályzó egység végzi, ami a merev keretre van felszerelve. Ezen a panelen a ki/be kapcsoló szolgál potenciométerül a sebesség-szabályozáshoz. Ez állítható 0-tól 100%-ig. A félautomata csörlő rendszer magas minőségű alkatrészekből készül, hogy a legdurvább helyi környezetben is helyt tudjon állni, és IP55-ös védelmi besorolású.

### Kiemelkedő tulajdonságok és előnyök

- A belső felület egyenletes tisztítása
- A lehető legnagyobb sebességgel történő tisztítás
- Szemcse- és munkaidő-takarékos

Forgalmazó: GÉNIUS MBT Kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5. fsz. 3.

Internet honlap: [www.geniusmbt.hu](http://www.geniusmbt.hu)

Mobil: 30/9351 592

E-mail: [info@geniusmbt.hu](mailto:info@geniusmbt.hu)

- A legjobb tisztítási hatékonysághoz való állíthatóság

- 2 -

- Könnyen kezelhető és **nincs állásidő**
- Egyetlen áthaladással történő tisztítás
- Mindenféle szemcséhez beállítható
- Nagyon erős szerkezet
- Alkalmas mindenféle csőbelső átmérőhöz
- Félautomata, egy kezelő több gépet is tud üzemeltetni egyszerre, vagy végezhet más munkát is közben

## SWS Félautomata csörlő rendszer

Cikkszám	Megnevezés
8968001	Csőrlő rendszer 1, 5 m/min
8968003	Csőrlő rendszer 2, 10 m/min
8969004	Csőrlő rendszer 2, 15 m/min