

AIRLESS ELEKTROMOS MEMBRÁNSZIVATTYÚK



LARIUS	MIRO	DALI	VIKING	GIOTTO
Max. száll. telj.	2,2 l/min	4 l/min	6 l/min	8 l/min
Gép telj.	0,75 kW	1,1 kW	2,2 kW (benzin: 4,5 kW)	2,2 kW
Max. nyomás	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Feszültség	230 VAC/50 Hz	230 VAC/50 Hz	230 VAC/50 Hz	230 VAC/50 Hz
Méreték (mm)	K: 400x440x550 T: 400x400x600	T: 700x500x770	T: 1.100x590x840	T: 1.100x590x840
Súly	K: 20 kg T: 23 kg	T: 38 kg	T: 60 kg	T: 50 kg
Szóró-pisztoly	1 AT 250	1 AT 250	1 AT 300 2 AT 300	1 AT 300
Fúvóka	- 0,019"	- 0,025"	1 p: 0,031" 2 p: 0,021"	- 0,031"

Felhaszn. ter.	Beltéri – kültéri – ipari épületek – ipari szerkezetek – felújítás	
Fő anyagok	lakkok vízbázisú festékek akrilok alapozók zománcfestékek rögzítők festékek emulziók impregnálók korrózióálló festékek	vízbázisú festékek mélyalapozók zománcfestékek rögzítők festékek emulziók töltőanyagok korrózióálló festékek bitumen

Jelmagyarázat

K: kereten,

T: trolley (kerekes váz),

P: szórópisztoly

Forgalmazó: GÉNIUS MBT Kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán u. 5. fsz. 3.

Internet honlap: www.geniusmbt.hu

Mobil: 30 9351 592

E-mail: info@geniusmbt.hu

Forgalmazó: GÉNIUS MBT Kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán u. 5. fsz. 3.

Internet honlap: www.geniusmbt.hu

Mobil: 30 9351 592

E-mail: info@geniusmbt.hu