

LARIUS



AIRLESS, ELEKTROMOS, DUGATTYÚS FESTÉKSZÓRÓK



LARIUS	JOLLY	JOLLY fedő festékre	Új EXCALIBUR	ZEUS	DRAGON	THOR
Max. száll. telj.	1,9 l/min	1,9 l/min	2,1 l/min	4 l/min	5 l/min	7,5 l/min
Gép telj.	650 W	650 W	0,75 kW	1,8 kW (benzin: 4,5 kW)	2,4 kW	2,8 kW
Max. nyomás	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	230 bar	230 bar
Feszültség	230 VAC/50 Hz	230 VAC/50 Hz	230 VAC/50 Hz	230 VAC/50 Hz	230 VAC/50 Hz	230 VAC/50 Hz
Méreték (mm)	K: 450x460x550 T: 580x540x995	T: 580x540x995	K: 450x460x550 T: 580x540x995	T: 600x700x1000	T: 600x700x1000	T: 700x720x1000
Súly	K: 15 kg T: 16 kg	T: 28 kg	K: 17 kg T: 18 kg	T: 60 kg	T: 66 kg (benzin: 70 kg)	T: 76kg
Szóró- pisztoly	1 AT 250	1 Mist-less, L400	1 AT 250	1 AT 250 2 AT 250	1 L91 2 L91	1 L91 2 L91
Fúvóka	- 0,021"	- 0,021"	- 0,023"	1 p: 0,029" 2 p: 0,017"	1 p: 0,033" 2 p: 0,019	1 p: 0,051" 2 p: 0,027"

Felhaszn. ter.	Beltéri – kültéri – ipari épületek – ipari szerkezetek – felújítás - tetők		
Fő anyagok	lakkok vízbázisú festékek akrilok mélyalapozók zománccfestékek rögzítők festékek emulziók impregnáló alapozók korrózióálló festékek	vízbázisú festékek mélyalapozók zománccfestékek rögzítők festékek emulziók glett anyagok töltő anyagok bitumen tűzgátló anyagok epoxi gyanták	kiegyenlítő hab. kiegyenlítő paszt. előkevert paszt. glett anyagok töltőanyagok tűzgátló anyagok szigetelők vízáró anyagok elasztomerek epoxi gyanták bitumenek

Jelmagyarázat

K: kereten

T: trolley (kerekos váz)

P: szórópisztoly