

HAT-500-as hidraulikus tapadásvizsgáló



A **HAT-500**-as egy megbízható eljárás egy bevonattal ellátott hordozó száraz festékrétege tapadó szilárdágának meghatározására.

A megfelelő tapadás kritikus annak biztosításában, hogy a festékréteg a gyártó szándékai szerinti teljesítményt mutasson. A nem-megfelelő tapadás jelezheti a nem-megfelelő felület-előkészítést, vagy a nem-megfelelő festék-felhordást.

A tapadás megméréséhez egy dollyt ragasztunk a festett felületre, a kifejtett erőhatás a dolly központjában hat, egy hidraulikus csapszeg révén, a legnagyobb kifejtett erőhatás a nyomásmérőn megtartásra kerül, egy visszaállítható mutató (a piros) révén. Amikor a dolly feszítése eléri a elvárt minimális tapadási értéket, a dolly eltávolítható anélkül, hogy a bevonat sérülne, egy dolly melegítő segítségével (vagyis ilyenkor nem kell a leszakadásig feszíteni a dollyt). Amikor a dolly tapadása a felületre nagyobb, mint a feszítő erő, az alkalmazott erőhatás megjegyezésre kerül a készüléken. A dollyk felragaszthatók az adott helyen és meghatározatlan ideig ott hagyhatók, mint a karbantartási program részei.

A nyomásmérő készülék egy csuklótengelyre van szerelve, hogy a mérést minden helyzetben el tudjuk végezni, és ez a könnyű kezelhetőség könnyű hozzáférhetőséget biztosít. Csövek külső és belső felületén történő méréshez görbül dollyk állnak rendelkezésre.

A **HAT-500**-as készüléket egy kemény műanyag hab bélésű hordtokban hozzuk forgalomba, amihez **5** sík dolly, ragasztó és dolly-eltávolító tartozik,

Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.

Internet honlap: www.geniusmbt.hu Tel: 48/898 139 E-mail cím: info@geniusmbt.hu

Alkalmazható a következő szabványok szerint:
ISO 16276-1, ISO 4624, ASTM D 4541, NF T30-606.

A HAT-500-as hidraulikus tapadásvizsgáló műszaki adatai					
Cikkszám	Termék	Méréstartomány, metrikus	Méréstartomány, angolszász	Pontosság	Kalibrációs bizonylatok cikkszáma
7865000	HAT-500 STANDARD	0 – 18 MPa	0 – 2.600 psi	+/- 1%	7865005
7865001	HAT-500 derékszögű	0 – 18 MPa	0 – 2.600psi	+/- 1%	7865005

Kiegészítők					
Cikkszám	Termék	Csőméret, metrikus (mm)	Csőméret, angolsz. (inch/”)	HAT- 500 modell	Megjegyzés
7865020	HAT-500 konkáv dolly	51	2	mindkettő	Cső külső vizsgálathoz
7865021	HAT-500 konkáv dolly	76	3	mindkettő	
7865022	HAT-500 konkáv dolly	102	4	mindkettő	
7865023	HAT-500 konkáv dolly	152	6	mindkettő	
7865024	HAT-500 konkáv dolly	203	8	mindkettő	
7865025	HAT-500 konkáv dolly	254	10	mindkettő	
7865026	HAT-500 konkáv dolly	305	12	mindkettő	
7865027	HAT-500 konkáv dolly	356	14	mindkettő	
7865028	HAT-500 konkáv dolly	406	16	mindkettő	
7865029	HAT-500 konkáv dolly	457	18	mindkettő	
7865030	HAT-500 konkáv dolly	508	20	mindkettő	
7865031	HAT-500 konkáv dolly	610	24	mindkettő	
7865032	HAT-500 konkáv dolly	762	30	mindkettő	
7865033	HAT-500 konkáv dolly	914	36	mindkettő	
7865034	HAT-500 konvex dolly	152	6	7865001	Cső belső vizsgálathoz
7865035	HAT-500 konvex dolly	203	8	7865001	
7865036	HAT-500 konvex dolly	254	10	7865001	
7865037	HAT-500 konvex dolly	305	12	mindkettő	
7865038	HAT-500 konvex dolly	356	14	mindkettő	
7865039	HAT-500 konvex dolly	406	16	mindkettő	
7865040	HAT-500 konvex dolly	457	18	mindkettő	
7865041	HAT-500 konvex dolly	508	20	mindkettő	
7865042	HAT-500 konvex dolly	610	24	mindkettő	
7865043	HAT-500 konvex dolly	762	30	mindkettő	
7865044	HAT-500 konvex dolly	914	36	mindkettő	
7865045	HAT-500 sík dolly				Sík felülethez
Tartalék alkatrészek					
7865046	Ragasztó				
7865047	Tartalék dolly dugó				
7865048	Fűtött dolly eltávolító				

Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.

Internet honlap: www.geniusmbt.hu

Tel: 48/898 139

E-mail cím: info@geniusmbt.hu